

12V 100Ah

磷酸铁锂深循环电池 · IP65 · Smart BMS



化学体系	LiFePO4
标称电压	12.8 V
额定容量	100 Ah
标称能量	1280 Wh
最大持续放电	100 A
充电电压	14.4 ± 0.2 V (CC/CV)
循环寿命	≥ 4000 次 @ 80% DOD
防护等级	IP65
端子	M8 螺栓
外壳	ABS, UL94 V-0 阻燃
尺寸 (长×宽×高)	260 × 168 × 214.7 mm
重量	10.3 kg (22.71 lbs)
组串上限	4S4P
电池包认证	CE, UN38.3, Level 9, IEC 62133, RoHS
电芯认证	UL1642, UL2580, UN38.3
工作温度	充电 0-50°C; 放电 -20-55°C

12V 314Ah

磷酸铁锂深循环电池 · IP65 · Smart BMS



化学体系	LiFePO4
标称电压	12.8 V
额定容量	314 Ah
标称能量	4019 Wh
最大持续放电	200 A
充电电压	按型号规格书
循环寿命	≥ 4000 次 @ 80% DOD
防护等级	IP65
端子	M8 螺栓
外壳	ABS, UL94 V-0 阻燃
尺寸 (长×宽×高)	383 × 193 × 250 mm
重量	26.5 kg (58.42 lbs)
组串上限	4S4P
电池包认证	CE, UN38.3, Level 9, IEC 62133, RoHS
电芯认证	UL1642, UL2580, UN38.3
工作温度	充电 0-50°C; 放电 -20-55°C



化学体系	LiFePO4
标称电压	25.6 V
额定容量	100 Ah
标称能量	2560 Wh
最大持续放电	100 A
充电电压	按型号规格书
循环寿命	≥ 4000 次 @ 80% DOD
防护等级	IP65
端子	M8 螺栓
外壳	ABS, UL94 V-0 阻燃
尺寸 (长×宽×高)	531 × 206 × 217 mm
重量	18.7 kg (41.23 lbs)
组串上限	1S4P
电池包认证	CE, UN38.3, Level 9, IEC 62133, RoHS
电芯认证	UL1642, UL2580, UN38.3
工作温度	充电 0-50°C; 放电 -20-55°C

24V 200Ah

磷酸铁锂深循环电池 · IP65 · Smart BMS



化学体系	LiFePO4
标称电压	25.6 V
额定容量	200 Ah
标称能量	5120 Wh
最大持续放电	100 A
充电电压	按型号规格书
循环寿命	≥ 4000 次 @ 80% DOD
防护等级	IP65
端子	M8 螺栓
外壳	ABS, UL94 V-0 阻燃
尺寸 (长×宽×高)	请咨询
重量	请咨询
组串上限	1S4P
电池包认证	CE, UN38.3, Level 9, IEC 62133, RoHS
电芯认证	UL1642, UL2580, UN38.3
工作温度	充电 0-50°C; 放电 -20-55°C